

Hinterfüllmaterial

Qualitäts-
Produkte

EGOPREN	ist ein zellgeschlossenes, geschäumtes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Rundprofil; verpressbar, nicht wassersaugend. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, verdünnte Laugen, Salzwasser und Waschmittel, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe.
Anwendungsgebiete	Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, z. B. für Verfugungen gem. DIN 18540 und dgl.
Anwendungshinweise	Die Abmessung ist so zu wählen, dass der Durchmesser beim Einbau um ca. 20 bis 25 % zusammengedrückt und so tief eingebaut wird, dass eine normgerechte Fugendimensionierung nach DIN 18540 für die nachfolgende Abdichtung mit Dichtstoff gewährleistet ist. Die Oberflächenhaut des PE-Rundprofils darf nicht verletzt oder durchstoßen werden. EGOPREN Hinterfüllmaterial erfüllt die Anforderungen der DIN 18540
Verträglichkeit	EGOPREN Hinterfüllmaterial ist mit allen EGO Dichtstoffen verträglich.
Materialbasis	Polyäthylen - geschlossenzellig
Dichte	0,03 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Zugfestigkeit	320 kPa längs 0 kPa quer
Stauchhärte	85 kPa (bei 40%)
Wasseraufnahme	>1 Vol% (7 Tage)
Farbe	grau
Abmessungen/ Verpackung	Wickelbund 6 mm ø = 7 x 100 Meter = 700 Meter im Karton 8 mm ø = 7 x 100 Meter = 700 Meter im Karton 10 mm ø = 7 x 100 Meter = 700 Meter im Karton 13 mm ø = 4 x 100 Meter = 400 Meter im Karton 15 mm ø = 4 x 100 Meter = 400 Meter im Karton 20 mm ø = 4 x 50 Meter = 200 Meter im Karton 25 mm ø = 4 x 50 Meter = 200 Meter im Karton 30 mm ø = 4 x 25 Meter = 100 Meter im Karton Stangen 1 Meter 40 mm ø = 150 Meter im Karton 50 mm ø = 100 Meter im Karton
Lagerung	Sonderabmessungen auf Anfrage kühl und trocken



Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>